

Schiebtür - Übersicht

Version: 01.2017



System	Ausführung	Wandmontage	Deckenmontage	in Schiebetürtasche	deckenbündige Montage	Breite Laufschiene (mm) bei versenkter Montage	Höhe Laufschiene (mm) bei versenkter Montage	Glas läuft in Schiene (Lichtmass < Glasmass)	Soft stop / DORMOTION	Self Closing	Vormontage möglich	Glasbearbeitung	Abstand zu Wand (mm) bis Anfang Glas	max. Gewicht Türe	max. Höhe (mm)	Breite (mm)		Planet möglich	zulässige Glasdicken (mm)
																min.	max.		
EKU PORTA 100 G	✓	✓	✓	✗	✗	45/50	41	✗	optional	optional	✓	✗	15	100 kg	2700	650	1600	bedingt	8 - 12.7
EKU PORTA 100 GM	✗	✓	✓	✓	✓	30	31	✗	✗	✗	✓	✓	n/a	100 kg	2700	650	1600	bedingt	8 - 12.7
EKU PORTA 100 GW	✓	✓	✗	✓	✓	69	58	✓	✗	✗	✓	✗	24	100 kg	2700	650	1600	bedingt	8 - 12.7
Portavant 60	✓	✓	✗	✗	✗	51	58	✓	✓	✓	✓	✗	24	60 kg	2700	380	1000	bedingt	8 - 10.8
Portavant 120	✓	✓	✗	✗	✗	72	70	✓	✓	✓	✓	✗	22	120 kg	2600	720	1500	bedingt	8 - 12.7
HAWA Purolino PLUS 80	✓	✓	✗	✓	✓	68	70	✓	optional	optional	✓	✓	18	80 kg	2600	600 / 850	1200	bedingt	8 - 12.7
HAWA Puro 100 / 150	✗	✓	✗	✓	✓	77	50	✓	✗	✗	✓	✓	35	100/150 kg	2600	750	2000	bedingt	8 - 12.7
HAWA Junior 40/80/120/160 GP	✓	✓	✓	✓	✓	34 (80/GP)	40 (80/GP)	✗	optional (80/GP)	optional (80/GP)	✓	✓	18 (80)	40-160 kg	2600	ab 650	1200	bedingt	8 - 12.7
DORMA Muto Comfort M - 50	✓	✓	✗	✗	✗	57	58	✓	✗	✗	✓	✗	21	50 kg	2500	660	1300	✗	8 - 10
DORMA Muto Comfort L - 80	✓	✓	✗	✗	✗	71	58	✓	optional	✗	✓	✗	17	80 kg	3000	660 / 990	2000	✗	8 - 13.5
DORMA Muto Comfort XL - 80	✓	✓	✗	✗	✗	72	69	✓	✓	✗	✓	✗	20	80 kg	3000	810	2500	✗	8 - 13.5
DORMA Muto Comfort XL - 150	✓	✓	✗	✗	✗	72	69	✓	✓	✗	✓	✗	20	150 kg	3000	660	2500	✗	10 - 13.5
DORMA Muto Comfort Self-Closing - 120	✓	✓	✗	✗	✗	100	69	✓	✓	✓	✓	✗	20	120 kg	3000	830	1500	✗	10 - 13.5
DORMA Muto Comfort Teleskop - 80	✓	✓	✗	✗	✗	124	69	✓	optional	✗	✓	✗	17	2x80 kg	3000	600	1200	✗	10 - 13.5

Bemerkungen zu den Systemen:

EKU Porta

- Der Soft Close von EKU funktioniert ausschliesslich bei Deckenmontage.
- Die Produkte sind nicht für Aussenanwendungen geeignet.
- EKU-Produkte sind nach DIN EN 1527, inklusive Herausfalltest DIN EN 15706, getestet.

HAWA Junior

- Für die Wandmontage wird das Winkelprofil benötigt.

DORMA Muto

- Die Maximalmasse gelten nicht beim Einsatz von Dormotion (Self-Closing und Synchro-Version)

Basis zu Preis ab:

- * = einzelne Schiebetüre, Masse 900 x 2100 mm, Wandmontage, verglast in ESG Float 10 mm
- ** = Schiebetüre mit Festteil, Masse 1800 x 2400 mm, Deckenmontage, verglast in ESG Float 10 mm