

GLASDUSCHE

NIVELLO⁺ by 



NAHTLOSE PERFEKTION

Transparentes Design und harmonische Flächenbündigkeit sind Merkmale zeitgemässer Architektur. NIVELLO⁺ bietet diese Flächenbündigkeit und Harmonie, was auch die Pflege einer Glasdusche deutlich vereinfacht.

NIVELLO⁺ – flächenbündig

Die Beschlagserie NIVELLO⁺ vereint ein barrierefreies Duscherlebnis mit der vereinfachten Pflege der Glasdusche. Der flächenbündige Hebe-Senk-Duschbeschlag hebt die Tür im Öffnungsvorgang komfortabel an und ist im Senkvorgang selbstschliessend. Dank des nach innen resp. aussen versetzten Drehpunktes schliesst die Acryl-Dichtung durchgängig und bildet daher eine besonders dichte Lösung. Mit einer grossen Anzahl an verschiedenen Beschlägen lassen sich die unterschiedlichsten Einbausituationen realisieren.



NIVELLO⁺ eignen sich für:

Nischenduschen



Eckduschen



5-Eck-Duschen



Rundduschen



Badewannenlösungen





GLASDUSCHEN - direkt vom Hersteller

Das Bad hat sich vom „Nassbereich“ zur erfrischenden Oase entwickelt, die Raum für Entspannung, Genuss und Pflege bietet. Dazu passen die Beschläge der Firma Pauli & Sohn GmbH sowie unsere vielfältigen Duschlösungen perfekt. Egal ob kleine Nischenduschen oder komplette Badlandschaften – die Vielfalt dieser Duschbeschläge ermöglicht unzählige individuelle Lösungen.





einfachere Reinigung

Sowohl Winkelverbinder als auch Band und Griffknopf verfügen über eine flächenbündige Glasbefestigung. Dies erleichtert die Reinigung der Glasinnenfläche stark und steht zugleich für neuzeitliche Ästhetik und Eleganz.

Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- flächenbündige Beschläge inkl. Griffknopf
- vereinfachte Pflege auf der Glasinnenseite
- einseitig 90° öffnendes Duschtürband
- für Glasdicken von 6, 8 und 10 mm geeignet
- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschliessend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtung
- DIN links oder DIN rechts, nach innen oder aussen öffnend
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg – entsprechen max. 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- formschönes Design – keine sichtbaren Verschraubungen
- Wandbefestigung wahlweise innen oder aussen möglich
- stufenlos einstellbare Nulllage